

# Le Comptoir du BOIS SA



## Les Portes

### Portes assemblées en bois massif

### Portes en bois lamellé replaqué

#### Dimensions:

<b>Hauteur:</b>	<b>Largeur:</b>	<b>Epaisseur:</b>	<b>Montants:</b>	<b>Traverses:</b>
200 - 230 cm	65 - 120 cm	40 mm	130 mm	droite: 130 mm
				chapeau de gendarme: 170 mm
				basse: 190 mm

Intérieurs de même essence que la surface  
Panneaux massifs de 20 mm à plate-bande  
Portes à rive droite

### Portes en stock

#### Dimensions:

<b>Hauteur:</b>	<b>Largeur:</b>	<b>Epaisseur:</b>	<b>Montants:</b>	<b>Traverses:</b>
202 cm	65 - 95 cm	40 mm	130 mm	droite: 130 mm

Essence: épicéa  
Deux panneaux  
5 plis

## Portes brutes mi-lourdes

**Dimensions:** Hauteur: 202/210 cm  
Largeur: 60 - 100 cm

**Encollage:** - CH 10  
- collages simples en Abachi, environ 4 cm de largeur  
- portes T.30 Sipo ou Macoré, environ 4 cm de largeur

**Caractéristiques:** en haut 1, en bas 2 rainures d'aération

## Éléments pour portes assemblées

### Panneaux lamellés plaqués pour cadres, faux cadres et embrasures

Panneaux recouverts de placage 10/10 épicéa, dont 1 face 1er choix, 1 face compensation  
Formats: 2215 x 800 x 23 mm  
2170 x 800 x 18 mm

### Panneaux d'élargissement - brut

Panneaux de parement avec encollage hydrofuge ISO/V100, résistant à l'ébullition et exempt de formaldéhyde, isolation polyuréthane 22 mm  
Formats: 260 x 200 cm  
520 x 200 cm  
310 x 200 cm

### Panneaux d'élargissement - plaqué

Eléments sandwich HOMISOL DUO - plaqué sapin  
Panneaux de parement avec encollage hydrofuge ISO/V100, résistant à l'ébullition et exempt de formaldéhyde, isolation polyuréthane 22 mm  
Formats: 260 x 200 cm  
520 x 200 cm  
310 x 200 cm

Les différents modèles:

Mod. S2



Mod. S3



Mod. S32



Mod. S2 A



Mod. S3 A



Mod. S32 A



Mod. S2 J



Mod. S3 J



Mod. S32 J



Mod. S2 E



Mod. S3 E



Mod. S32 E



Mod. S2 B



Mod. S2 AB



Mod. S4

